

Техническое описание

Компактный экскаватор SWE135E-3H



ООО «Актио Рус» - официальный дилер SUNWARD в ЦФО, СКФО и ЮФО РФ.

Компания Sunward была основана в 1999 году в Китае и с тех пор зарекомендовала себя как ведущий производитель специализированной строительной и горнодобывающей техники. Основателем компании является профессор Центрально-Южного университета города Чанша (Китай) господин Хэ Цинхуа.

Основное направление деятельности Sunward — производство специализированной техники для различных отраслей, включая буровое оборудование, горнодобывающее, строительное и погрузочное оборудование, а также машины специального назначения. Компания активно внедряет передовые инженерные решения и придерживается строгих международных стандартов качества, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую самым высоким требованиям.

С момента своего основания компания значительно увеличила масштабы своего производства, а также расширила свою географию, став одним из ведущих мировых производителей строительной и промышленной техники.

SWE135E-3H

Интуитивно понятное управление.
Дополнительная гидролиния в стандартной комплектации.
Светодиодное рабочее освещение.
Подходит для работы в труднодоступных местах.
Легок в обслуживании.
Тройная точка смазки опорного механизма.
Обладает высокой мобильностью.
Кабина с кондиционером и бортовым компьютером.



Общие параметры

Полное название модели	Sunward SWE135E-3H
Эксплуатационная масса, кг	13980
Объём ковша, м ³	0,6
Усилие резания грунта ковшом, кН	100
Усилие копания рукояти, кН	76
Макс. тяговое усилие, кН	115
Скорость движения (макс / мин), км/ч	5,7/3,5
Преодолеваемый подъём, %	70
Давление на грунт, кПа	42,83
Скорость поворота платформы, об/мин	11

Двигатель

Марка	Cummins
Модель	QSF3.8
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	470/1100-1700
Рабочий объем двигателя, л	3,76
Номинальная мощность, кВт/об/мин	86/2200
Объём топливного бака, л	245



Гидравлическая система

Тип	2 аксиально поршневых регулируемых насоса
Номинальный поток, л/мин	2×165
Давление главного предохранительного клапана, МПа	31,4/34,3
Объём гидравлического бака, л	150



Габариты мм

A	Общая длина	7840	G	Опорная длина гусеницы	2915
B	Общая высота	2850	H	Длина гусеницы	3650
C	Общая ширина	2490	I	Колея	1990
D	Зазор от земли до противовеса	940	J	Ширина по гусеницам	2490
E	Клиренс	410	K	Ширина башмака	500
F	Радиус поворота по противовесу	2515	L	Высота по кабине	2850
			N	Ширина поворотной	2490

- a** Макс. высота копания, мм
- b** Макс. высота разгрузки, мм
- c** Макс. глубина копания, мм
- d** Макс. глубина копания по горизонтали 2440, мм
- e** Макс. вертикальная глубина копания, мм
- f** Макс. радиус копания, мм
- g** Макс. радиус копания (на уровне земли), мм
- h** Мин. передний радиус поворота, мм

Длина стрелы, мм

Длина рукояти, мм

