

Техническое описание SWTL5238 Мини-погрузчик



ООО «Актио Рус» - официальный дилер SUNWARD в ЦФО, СКФО и ЮФО РФ.

Компания Sunward была основана в 1999 году в Китае и с тех пор зарекомендовала себя как ведущий производитель специализированной строительной и горнодобывающей техники. Основателем компании является профессор Центрально-Южного университета города Чанша (Китай) господин Хэ Цинхуа.

Основное направление деятельности Sunward — производство специализированной техники для различных отраслей, включая буровое оборудование, горнодобывающее, строительное и погрузочное оборудование, а также машины специального назначения. Компания активно внедряет передовые инженерные решения и придерживается строгих международных стандартов качества, предлагая своим клиентам продукцию, соответствующую самым высоким требованиям.

С момента своего основания компания значительно увеличила масштабы своего производства, а также расширила свою географию, став одним из ведущих мировых производителей строительной и промышленной техники.



Новый дизайн

Обновлённый внешний вид. Просторный и роскошный интерьер, новая ручка управления, остальные элементы управления расположены в пределах лёгкой досягаемости.

Полностью герметичная кабина с избыточным давлением

Дверь кабины имеет инновационную откидную конструкцию вверх, заменяя традиционную боковую дверь. При любом положении стрелы дверь может свободно открываться и закрываться, что значительно повышает удобство использования и безопасность в экстренных ситуациях.

Электронно-управляемая вспомогательная гидравлическая система

Задний верхний независимый гидравлический радиатор с температурным управлением скорости вращения вентилятора обеспечивает идеальный баланс между охлаждением и выходной мощностью. Это улучшает способность к холодному запуску и позволяет двигателю работать на полной мощности.

Удобство технического обслуживания

Электрические и гидравлические компоненты расположены в передней и средней части машины, элементы обслуживания двигателя - в задней части. Откидываемая кабина с большим углом наклона, полностью открывающаяся задняя дверь и поворотный радиатор.

Общие параметры

Полное название модели	Sunward SWTL5238
Номинальная грузоподъемность, кг	1500
Эксплуатационная масса, кг	5375
Объем ковша, м³	0,6
Опрокидывающая нагрузка, кг	4286
Максимальная скорость хода, км/ч	8/12 двухскоростной
Тип управления	Джойстиковое управление
Геометрия стрелы	Вертикальная
Габаритные размеры, мм	3930X2015X2110

Двигатель

Марка	KUBOTA
Модель	V3800-TIE5B
Тип	4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением
Нормы выбросов	EPA Tier4F/EU Stage V
Мощность, кВт/об. мин	85,1/2600
Крутящий момент, Нм/об. мин	386/1500

Гидравлическая система

Тип управления	Пилотное управление
Давление, бар	250
Подача насоса, Л. мин	90/150

Электросистема, емкости и ходовое оборудование

Стартер, В/кВт	12/3,0
Генератор, В/А	12/100
Аккумуляторная батарея, Ач	180

Заправочные объемы

Топливный бак, л	117
------------------	-----

Гусеничный ход

Ширина гусениц	450
----------------	-----

A Максимальная высота подъема, мм	4270	L Угол запрокидывания ковша (с поднятым ковшом), град	90
B Высота выгрузки по пальцу, мм	3360	M База гусеничный ход, мм	1690
C Высота по кабине, мм	2110	P Клиренс, мм	277
D Высота по ковшу, мм	3175	Q Угол заднего свеса, град	30
E Длина без ковша, мм	3130	R Радиус поворота, мм	1540
F Длина с ковшом, мм	3930	S Радиус поворота по ковшу, мм	2385
G Макс. угол выгрузки, град	43	T Радиус поворота, мм	1875
H Макс. высота выгрузки, мм	2615	U Задний свес, мм	975
J Вылет ковша, мм	990	V Ширина по гусеницам, мм	1535
K Угол запрокидывания ковша (с опущенным ковшом), град	30	W Ширина по ковшу, мм	2015

